



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Встраиваемый сенсорный дисплей
Размер экрана (диагональ)	43", 108 см
Тип панели / подсветки	IPS/LED
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В)	943 x 531.5 мм
Разрешение (Г x В)	1920 x 1080 (2.1 Мп Full HD)
Яркость	400 кд/м2
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Частота горизонтальной развертки	30-83 кГц
Цветовой охват (NTSC)	73%
Угол обзора (горизонтально / вертикально), (справа/слева), (сверху/снизу)	178/178 89/89 89/89
Время отклика (тип.)	8 мс
Размер пикселя, мм	0,4902
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	50 000 часов
Коэффициент пропускания света	6.3%

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА

Тип сенсора	Проекционно-емкостной
Количество точек касания	10 (HID, только с совместимыми ОС)
Точность касания	±2.5mm
Способы касания экрана	стилус, палец, рука в перчатке (латекс)
Интерфейс сенсора	USB
Функция Touch Through-Glass Работа сенсора через доп. защитное стекло	3 мм

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

DisplayPort	x0
HDMI	x1
DVI	x1

VGA	x1
Mini jack	x1
USB Type-B	x1
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	2 x 5 Вт
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет/Экраном вверх
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Рабочая потребляемая мощность	80 Вт
Максимальная потребляемая мощность	- Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	- Вт
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г)	994.6 x 582.9 x 56.8 мм
Вес панели	22 кг
Габариты (брутто) (Ш x В x Г)	1082 x 141 x 69.3 мм
Вес панели (брутто)	24.5 кг
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Размер отверстий крепления VESA (Ш x В)	400 x 200 мм
Прочность стекла	7H
Защита от влаги и пыли	IP54 (переднее)
Блокировка OSD	да
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ 50 °C
Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	10%~85%
Влажность (хранение)	5%~95%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x HDMI кабель, ▪ 1 x USB кабель, ▪ 1 x Кабель питания; ▪ 1 x Сертификат соответствия, ▪ 1 x Гарантийный талон, ▪ 1 x Инструкция, ▪ 8 x Монтажные скобы для встройки дисплея, ▪ 1 x Настенное крепление. ▪ 8 x Болт M4.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Покрытие против отпечатков пальцев ▪ Функция Touch Through-Glass (Работа сенсора через доп. защитное стекло)

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

