

Киоск самообслуживания

LSK3201PC







Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Киоск самообслуживания
Размер экрана (диагональ)	32"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT-LCD
Соотношение сторон	9:16
Эффективная площадь экрана (Ш x B), мм	698.4 × 392.85
Разрешение (Г x B)	1920 x 1080
Яркость экран (тип.) кд/м²	400
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	16.7 млн
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	8
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов
Гарантия	12 месяцев
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА	
Тип сенсора	Проекционно-емкостной
Количество точек касания	10
Точность касания	±2.5
интерфейсы подключения	
ндмі оцт	x 1
LAN	x1
AUDIO OUT	x1
Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб	x1
USB OTG	x 1
USB HOST	x 1
ПАРАМЕТРЫ ОС	
Операционная система	Android 11
Оперативная память, Гб	2
Объем встроенной памяти, Гб	16
	RK3568
Процессор	
Процессор БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
	Наличие
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	Наличие Наличие
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ Wi-Fi	

Вариянты инсталлации КХЕРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕГГОПОТРЕБЛЕНИЯ ТОРЕФования к питанию Максимальная потребляемам мощность Максимальная потребляемам мощность Максимальная потребляемам мощность Потребляемам мощность а режиме ожидания Митиниза потребляемам мощность а режиме ожидания Митиниза потребляемам мощность а режиме ожидания Митиниза потребляемам мощность а режиме ожидания Митариять крети к в х г у митиниза потребляемам мощность а режиме ожидания Можические характеристики Табариты (яду тку в х г у митиния Вес панели, к г 49 Габариты (яду тку г у митиния Вес панели, к г 49 Габариты (яду тку г у митиния Вес панели (яду тку г у к г	инсталляция		
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ Трабования к литанию Типичная потребляемая мощность мижскмальная потребляемая мощность лограбляемая мощность в рожиме ожидания мижскмальная потребляемая мощность в рожиме ожидания мижскмальная мощность в мошность в		Поптретная	
Требования к питанию 100-240 В - 50/60 Гц Титичика потребляемая мощность 70 ВТ 70		Портротпал	
Типичная потребляемая мощность н/д Вт Максимальная потребляемая мощность 170 Вт Потребляемая мощность режиме ожидания 1/д Вт Потребляемая мощность режиме ожидания 1/д Вт Потребляемая мощность режиме ожидания 1/д Вт Тобариты (дви Х Д Х Д М Д М Д М Д М Д М Д М Д М Д М Д		100-240 B ~ 50/60 Γμ	
Максимальная потребляемая мощность в режиме ожидения и/д Вт ОТРОФЕЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ В РЕЖИМЕ ОЖИДЕНИЯ В ТОВАНИЯ В ТО	<u> </u>		
Потребляемая мощность в режиме ожидания мидеские ХАРАКТЕРИСТИКИ Табариты панели (Ш х В х Г), мм. Вес панели, кг 49 Вес панели, кг 49 Вес панели, кг 49 Вес панели, кг 49 Вес панели (Брутто), кг 84 Материал корпуса / цвет Металл / Белый Ширина рамок (по периметру), мм Вазащитное стекло Наличие Режим для транспортировки Металл / Белый Вирина рамок (по периметру), мм Вазащитное стекло Наличие Режим для транспортировки Металл / Белый Вирина рамок (по периметру), мм Вазащитное стекло Наличие Режим для транспортировки Металл / Белый Вирина рамок (по периметру), мм Вазащитное стекло Наличие Вирина рамок (по периметру), мм Вазащитное стекло Наличие Вирина рамок (по периметру) (по валичие) Вирина рамок (по периметри (по валичие) Вирина рамок (по по валичие) Вирина рамок (по периметри (по валичие) Вирина рамок (по по валичие) Вирина рамок (по периметри (по валичие) Вирина рамок (по периметри (по валичие) Витили рамок (по периметри (по валичие) Витили рамок (по периметри (по валичие) Витили рамок (по периметри (по величие) Витили рамок (по периметри (по величие) Витили рамок (по периметри (по рамок (по периметри (по рамок (по рам	<u> </u>		
Веспанели, КГ Габариты панели (Ш к В к Г), мм. Веспанели, КГ Габариты (брутто) (Ш х В х Г), мм. Веспанели, КГ Габариты (брутто) (Ш х В х Г), мм. Веспанели, КГ Габариты (брутто), КГ Веспанели, (брутто), КГ Материал колуса / цвет Ширина рамок (по периметру), мм. - Размер отверстий крепления VESA (ШкВ), мм. - Размер отверстий крепления VESA (ШкВ), мм. - Ващитное стекло Наличие Ручки для транспортировки Температура (рабочая) Гемпература (рабочая) Влажность (рабочая) Влажность (рабочая) Влажность (рабочая) Влажность (кранение) Влажность (кранение) Влажность (кранение) В комплект поставки входит: - Х Г Гульт ДУ - Х Кабель питания В комплект поставки входит: В комплект поставки входит: - Х Г Гульт ДУ - Х Кабель питания В комплект поставки входит: В комплект поставки входит: В комплект поставки входит: - Х Г Гульт ДУ - Х Кабель питания В комплект поставки входит: - В М В ВОЗМОХНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА Операционная система Шет устройства Бозамохности Кастомизации устройства По запросу По запросу По запросу Визайн стойки	<u> </u>		
Габариты панели (Ш x B x Г), мм. Вес панели, кг 49 Габариты (брутго) (Ш x B x Г), мм. 1610 x 770 x 570 Вес панели, Крт Вес панели (брутго), кг 84 Материал корпуса / цвет Метали / Белый Ширина рамок (по периметру), мм Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм Защитное стекло Наличие Ручки для транспортировки Наличие Ручки для транспортировки Температура (рабочая) О ~ + 50°C Температура (рабочая) О ~ + 50°C Влажность (рабочая) Влажность (рабочая) Влажность (рабочая) Влажность (рабочая) В комплектация В комплект поставки входит: В комплект поставки входит: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Камера 2 Mn Наличие В мм. В комплект поставки входит: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Камера 2 Mn Наличие В мм. В комплектация чеков В в мм. В мм. В комплектация устания ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Камера 10 м. за притания ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Камера 10 м. за просу В мм. В мм			
Вес панели, кг 49 Габариты (брутто) (Ш х В х Г), мм. Вес панели (брутто), кг 84 Материал корпуса / цвет Металл / Белый Ширина рамок (по периметру), мм. Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм. Защитное стекло Наличие Ручки для транспортировки Наличие Ручки для транспортировки Температура (рабочая) О - + 50°C Гемпература (рабочая) О - + 50°C Гемпература (рабочая) О - + 50°C Гемпература (хранение) Влажность (рабочая) О - 90% Влажность (рабочая) О - 90% Влажность (рабочая) О - 90% Влажность (рабочая) О - 477 КОМПЛЕКТАЦИЯ В комплект поставки входит: О - 1 К Гульт ДУ - 1 К Габель питания ООСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Камера О - 2 Мп О - 2 Мп О - 2 К К С В К В К В М ООСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ООСНОВНЫЕ ООСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ООСНОВНЫЕ ООСЬЕННОСТИ ООСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ООСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ООСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ООСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ООСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ООСНОВНЫ		600.4 x 1800 x 500.4	
Табариты (брутто), кг 84 Материал корпуса / цвет Металл / Белый Ширина рамок (по периметру), мм Размер отверстий крепления VESA (ШХВ), мм Защитное стекло Наличие Размер отверстий крепления VESA (ШХВ), мм Защитное стекло Наличие Размер отверстий крепления VESA (ШХВ), мм Температура (рабочая) О − + 50°C Температура (рабочая) 0 − + 50°C Температура (рабочая) 10% - 90% Влажность (рабочая) 10% - 90% Влажность (хранение) 10% - 90% Влажность (хранение) 24/7 КОМПЛЕКТАЦИЯ В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит: • × XI Пульт ДУ • x1 Кабель питания В комплект поставки входит вхо	Вес панели, кг	49	
Вес панели (брутто), кг Материал корпуса / цвет Метали / Белый Метали / Белый Ширина рамок (по периметру), мм Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм. - Защитное стекло Наличие Ручки для транспортировки VCЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ Температура (рабочая) О ~ + 50°C Температура (рабочая) 10° - 90°C Влажность (рабочая) 10° - 90°C Влажность (рабочая) Влажность (рабочая) Влажность (кранение) В комплект поставки входит: VCНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Камера ОК код сканер Наличие Вермоприктер для чеков ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА Операционная система Windows/HDMI IN По запросу Брендирование По запросу Брендирование По запросу	Габариты (брутто) (Ш х В х Г), мм.	1610 x 770 x 570	
Материал корпуса / цвет Металл / Белый Ширина рамок (по периметру), мм. - Размер отверстий крепления VESA (ШкВ), мм. Защитное стекло Наличие Ручки для транспортировки Кемпература (рабочая) Влажность (Вес панели (брутто), кг		
ширина рамок (по периметру), мм. Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм. Ващитное стекло Наличие Ручки для транспортировки Наличие УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ Температура (рабочая) О → + 50°C Температура (рабочая) О → + 50°C Влажность (рабочая) О → + 50°C Влажность (рабочая) О → 90% Влажность (рабочая) О → 90% Влажность (хранение) Влажность (хранение) В комплект поставки входит: В комплект поставки входит: В комплект поставки входит: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Камера О Я Код сканер Наличие Термопринтер для чеков ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА Операционная система Шидет устройства Брендирование Дизайн стойки По запросу По запросу По запросу	Материал корпуса / цвет		
Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм. 3ащитное стекло Наличие Ручки для транспортировки Неличие УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ Температура (рабочая) 0 - + 50°C Температура (хранение) Влажность (рабочая) 10% - 90% Влажность (хранение) 10% - 90% Влажность (хранение) 24/7 КОМПЛЕКТАЦИЯ В комплект поставки входит: 1 * x1 Пульт ДУ - x1 Кабель питания ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Камера 2 Mп 1	Ширина рамок (по периметру), мм.		
Руки для транспортировки УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ Температура (рабочая) О - + 50°C Температура (хранение) 10% - 90% Влажность (хранение) 10% - 90% Влажность (хранение) 10% - 90% Влажность (хранение) В комплектация В комплект поставки входит: В комплект поставки входит: В комплект поставки входит: ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Камера 2 Мп Наличие Термопринтер для чеков ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА Операционная система Шеет устройства Брендирование Дизайн стойки По запросу Дизайн стойки По запросу	Размер отверстий крепления VESA (ШхВ), мм.	-	
УСПОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ Температура (рабочая) Температура (хранение) Влажность (рабочая) Влажность (рабочая) Влажность (хранение) Влажность (хран	Защитное стекло	Наличие	
Температура (рабочая) Температура (хранение) Влажность (рабочая) Влажность (рабочая) Влажность (хранение) Влажность (хранение	Ручки для транспортировки	Наличие	
Температура (хранение) Влажность (рабочая) Влажность (рабочая) Влажность (хранение) Влажнос	УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ		
Влажность (рабочая) Влажность (рабочая) Влажность (хранение) 10% - 90% Влажность (хранение) 24/7 КОМПЛЕКТАЦИЯ В комплект поставки входит: 1	Температура (рабочая)	0~+50°C	
Влажность (хранение) Режим работы 24/7 КОМПЛЕКТАЦИЯ В комплект поставки входит: • х1 Пульт ДУ • х1 Кабель питания ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Камера 2 Мп Дак код сканер Наличие Термопринтер для чеков ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА Операционная система Шевт устройства По запросу Дизайн стойки По запросу По запросу	Температура (хранение)	-20°C ~ +60°C	
Режим работы 24/7 КОМПЛЕКТАЦИЯ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ: 1 Х1 ПУЛЬТ ДУ 1 Х1 Кабель ПИТАНИЯ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Камера 2 Мп ОЯ КОД СКАНЕР Пермопринтер для чеков 58 мм ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА Операционная система Windows/HDMI IN Цвет устройства По запросу Брендирование По запросу Дизайн стойки По запросу	Влажность (рабочая)	10% - 90%	
КОМПЛЕКТАЦИЯ В КОМПЛЕКТАЦИЯ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:	Влажность (хранение)	10% - 90%	
В комплект поставки входит: □ x1 Пульт ДУ □ x1 Кабель питания □ X1 Пульт ДУ □ x1 Kaбель питания □ X1 Кабель питания □ X1 Кабель питания □ X1 Кабель питания □ X1 Кабель питания □ X1 Kaбель питания □ X1 Kaber Quality □ X1 Kaber Qualit	Режим работы	24/7	
■ x1 Кабель питания ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ Камера 2 Мп ОК код сканер Термопринтер для чеков ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА Операционная система Windows/HDMI IN Цвет устройства По запросу Брендирование Дизайн стойки По запросу По запросу	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
Камера 2 Мп QR код сканер Наличие Термопринтер для чеков 58 мм ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА Операционная система Windows/HDMI IN Цвет устройства По запросу Брендирование По запросу Дизайн стойки По запросу	В комплект поставки входит:		
QR код сканер Наличие Термопринтер для чеков 58 мм ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА Операционная система Windows/HDMI IN Цвет устройства По запросу Брендирование По запросу Дизайн стойки По запросу	ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ		
Термопринтер для чеков 58 мм ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА Операционная система Windows/HDMI IN Цвет устройства По запросу Брендирование По запросу Дизайн стойки По запросу	Камера	2 Мп	
ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА Операционная система Windows/HDMI IN По запросу Брендирование По запросу По запросу По запросу	QR код сканер	Наличие	
Операционная система Windows/HDMI IN Цвет устройства По запросу Брендирование По запросу Дизайн стойки По запросу	Термопринтер для чеков	58 мм	
Цвет устройства По запросу Брендирование По запросу Дизайн стойки По запросу	ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА		
Брендирование По запросу Дизайн стойки По запросу	Операционная система	Windows/HDMI IN	
Дизайн стойки По запросу	Цвет устройства	По запросу	
	Брендирование	По запросу	
Изменение уарактеристик По запросу	Дизайн стойки	По запросу	
по запросу	Изменение характеристик	По запросу	