

Профессиональная панель
LS11050SD

Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Размер экрана (диагональ)	110"
Тип матрицы / тип подсветки	IPS/DLED
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В)	2436.5 x 1370.5 мм
Разрешение (Г x В)	3840 x 2160 @60 Гц
Яркость (тип.)	500 кд/м2
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд (8 бит + FRC)
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (Г / В)	178 / 178 град.
Время отклика (тип.)	8 мс
Размер пикселя (Ш x В), мм	0.2115 x 0.6345 мм
Срок службы подсветки (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	35000 часов
Обработка поверхности панели (коэффициент рассеивания)	1%

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI-IN (Интерфейс HDMI 2.0, макс. разрешение 3840x2160@60Гц)	x1
USB (Версия USB 2.0, Type-A, для воспроизведения контента, для обновления системы)	x1
USB (Версия USB 3.0, Type-A, для воспроизведения контента)	x1
USB (Версия USB 2.0, Type-C, для воспроизведения контента)	x1
LAN (Интерфейс RJ45)	x1
RS232 IN (Интерфейс UART)	x1
AUDIO OUT (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x1

ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Android 11
Оперативная память	4 Гб
Тип встроенной памяти	eMMC
Объем встроенной памяти	32 Гб
Процессор	ARM A55 Quad core
Графическая карта	Mali G51 MP2

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Тип модуля	Несъемный
Wi-Fi	2.4G/5G 802.11b/g/n/ac
Bluetooth	5.0

ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мощность	2 x 8 Вт
Количество каналов	2.0

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
Угол наклона (Г/В)	0/0 град.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В~50/60 Гц 3.0А
Максимальная потребляемая мощность	800 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.65 Вт
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г)	2489.5 x 1423 x 95.3 мм
Вес панели	81 кг
Габариты (брутто) (Ш x В x Г)	2655 x 1582 x 345 мм
Вес панели (брутто)	92.5 кг
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру)	20.85 мм (Верх, Лево, Право), 25 мм (Низ)
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ)	800 x 600 мм (M6)
Наличие ручек для переноса	Есть (4 шт.)
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ + 40°C
Температура (хранение)	-20°C~60°C
Влажность (рабочая)	10%~90%RH
Влажность (хранение)	10%~90%RH
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	x1 Кабель питания x1 Пульт ДУ x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон/паспорт изделия
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
4К матрица Варианты инсталляции: портретный и ландшафтный Клиентское приложение Digital Signage Предустановленный медиаплеер Пульт ДУ Встроенные динамики	

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА

